

IDM120 Ручной сканер штрих-кодов

Ручные сканеры

IDM 120 – сканер начального уровня.

Сканер IDM120 предназначен для широкого круга применений в сочетании с привлекательной стоимостью.

Сканер специально разрабатывался как бесконтактный, он способен считывать штрих-коды с расстояния до 15 см. Дистанционное считывание дает дополнительную свободу оператору и выгодно отличает сканер от контактных сканеров конкурентов.

Благодаря большому расстоянию считывания сканер способен считывать штрих-коды шириной до 120 мм.

Сканер обладает высокой производительностью. Скорость сканирования - 200 сканирований в секунду.

Благодаря высокой ударопрочности сканер способен выдерживать удары и падения и стать незаменимым инструментом для ежедневной работы.

Удобное исполнение сканера IDM120 несомненно оценят конечные пользователи. Сканер имеет два триггера для удобного использования правшами и левшами. Легкий вес сканера (всего 130 гр.) и эргономичный дизайн, делает использование сканера удобным и не утомительным для оператора в течении всех рабочей смены. Яркая и ровная сканирующая линия позволяет легко нацеливаться на штрих-коды.

Поддержка популярных интерфейсов PS/2, USB или RS 232 TTL делает сканер универсальным решением для большинства типов задач.

Сочетание большого расстояния считывания, прочности исполнения, эргономичного дизайна и привлекательной стоимости делает IDM120 оптимальным решением для большинства применений.

Преимущества:

- Высокая производительность и надежное сканирование
- Бесконтактное считывание штрих-кодов
- Прочное исполнение для ежедневного использования
- Эргономичный дизайн
- Привлекательная цена

Основные характеристики:

- Скорость сканирования 200 сканирований в секунду
- Расстояние чтения до 15 см
- Считывает все популярные штрих-кодовые символы
- Поддержка популярных интерфейсов: PS/2, USB и RS 232 TTL
- Ударопрочность: 25 падений с высоты 1,5м
- Степень защиты IP41



Технические характеристики:

Тип сканера	ПЗС
Источник света	Красный светодиод 660 нм
Окружающий свет	10000 люкс
Скорость сканирования	200 сканирований в секунду
Характеристики чтения	См. диаграмму чтения ниже
Минимальное разрешение	0,1 мм
Штрих-коды	Code 39, Code 32, HIBC, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Mainland China Post Code, German ITF Post Code, Telepen, Limited/Expanded GS1 DataBar
Интерфейсы	PS/2, USB, RS-232 TTL
Питание	5В пост. тока $\pm 5\%$
Степень защиты	IP 41
Ударопрочность	25 падений с высоты 1,5 м
Вес	130 гр. (без кабеля)
Размеры	230 мм x 170 мм x 100 мм
Температура рабочая/хранения	от 0°C до + 50°C / от - 20°C до + 60°C

Артикулы для заказа:

Артикул	Тип	Описание
Комплекты		
6036713	IDM120-01BK01	Комплект IDM120 PS/2 состоит из сканера IDM120, кабеля PS/2 2м и краткого руководства по эксплуатации.
6036714	IDM120-01BK02	Комплект IDM120 USB состоит из сканера IDM120, кабеля USB 1,8м и краткого руководства по эксплуатации.
6036715 ¹⁾	IDM120-01BK03	Комплект IDM120 RS-232 состоит из сканера IDM120, кабеля RS-232 TTL 1,8м и краткого руководства по эксплуатации.
Сканер		
6036716 ²⁾	IDM120-01B	Сканер IDM120 и краткое руководство по эксплуатации.
Аксессуары		
6036722		Блок питания (необходим для подключения по RS-232)
6036723		Крепление
6036726		Кабель PS/2, 2м
6036728		Кабель USB, 1,8м
6036727		Кабель RS-232 TTL , 1,8м

1) Блок питания не включен в комплекты и должен быть заказан отдельно

2) Необходимо заказать интерфейсный кабель и блок питания

Диаграмма чтения

